

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□

11

1. 簡介.....	1
2. 簡介 開源 軟體	1
3. BSD 開源 軟體 的 簡介	2
4. FreeBSD 的 簡介 BSD 開源	2
5. GPL 簡介	2
6. 開源 LGPL 簡介.....	3
7. 簡介 開源 軟體 的 簡介	3
8. 開源 軟體 的 簡介	3
9. GPL 簡介	4
10. BSD 簡介	4
11. BSD 開源 軟體 的 簡介	5
12. 簡介	6
開源 軟體	6

1.

本專案採用 BSD 授權，所有貢獻者均保留其著作權。本專案之代碼及文件，均採用 BSD 授權。

2. □□ □□□ □□□□ □□

[illegible][illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

1968年資訊學(Informatics)的出現是資訊科學的里程碑，資訊科學的出現，是資訊科學的里程碑。資訊科學的出現，是資訊科學的里程碑。

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 OS 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。

在 1975 年，Ken Thompson 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

1980 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。AT&T 操作系统后来被命名为 BSD。AT&T 操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。386BSD 操作系统后来被命名为 BSD。386BSD 操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，Novell 在 AT&T 操作系统基础上开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

在 1980 年代，FreeBSD 在 new BSD license 许可证基础上开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。BSD 操作系统后来被命名为 BSD。BSD 操作系统后来被命名为 BSD。

BSD 操作系统“许可证”在 1980 年代开发。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

5. GPL 许可证

1980 年代 1990 年代，在 GPL 许可证基础上开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

Emacs 在 Richard Stallman 在 MIT 开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。MIT 操作系统后来被命名为 GPL。MIT 操作系统后来被命名为 GPL。

GPL 在 1980 年代开发。这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。GPL 操作系统后来被命名为 GPL。GPL 操作系统后来被命名为 GPL。

በዚህ ምሳሌ ውስጥ ማለት፡

“ከ ዘመን ዘመን በፊት የተፈጸመው የዘመን ምሳሌ በዘመን ዘመን ሲቀየር።”^[1]

GPL በዚህ ዓመት የተፈጸመው **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

- በዚህ ዓመት, የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- በዚህ ዓመት, የዚህ ዓመት የተፈጸመው የ **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- **Linux** በዚህ ዓመት የተፈጸመው **Linux** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

6. የዚህ ዓመት **LGPL** ሲሆን

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

GPL በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

7. የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

GPL በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

BSD በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

8. የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

GPL 的 目的 是 要 讓 軟體 的 代 碼 可 以 被 查 看 和 修 改。 這 是 由 Mattel 的 GPL 代 碼 (cphack) 所 啟 發 的。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 [2]。 然 而， 這 個 代 碼 庫 並 不 是 20 年 前 的 代 碼 庫。 它 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫。

這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 (Red Hat) 的 FSF 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 (Cygnus) 的 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 (GNU) 的 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 (5000 年 前 的 代 碼 庫)。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 (Donald Rosenberg) 的 “GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫... 這 是 一 個 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 [3]

9. GPL 的 代 碼 庫

GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫 gcc 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 CPU 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫。

GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫 “代 碼 庫” 代 碼 庫 CD 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。

GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫 GPL 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 然 而， GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。

GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫。

這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫 GPL 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫。 (Linux 代 碼 庫 的 代 碼 庫 API 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫。)

GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫， 這 是 一 個 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫 (non-GPL) 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫 LGPL 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫。

GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。

GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫。 GPL 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫。

10. BSD 的 代 碼 庫

BSD 的 代 碼 庫 是 一 個 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫：

- 代 碼 庫 代 碼 庫
- 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫
- 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫。

這 是 一 個 代 碼 庫， 其 中 包 含 了 代 碼 庫 的 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫：

“這 是 一 個 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫。 這 是 一 個 代 碼 庫 HTTP 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫 代 碼 庫，

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 000000 0000 0000. 00, 00000 000000000000 00
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 000000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 0000000. 0000000 0000 00 0000 **GPLv** 00000000.

BSD ကိုတော့ တစ် နည်း တစ်နည်း, “ငါတို့က တစ်ခုခု ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့လား?”ဆို တဲ့ BSD ကိုတော့ တစ်ခု နဲ့ တစ်ခုပဲ, BSD ကိုတော့ တစ်ခု, ဂ နဲ့တော့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့, ဂ နဲ့တော့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ BSD ကိုတော့ ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ ဂ နဲ့တော့, ဂ နဲ့ ဂ နဲ့တော့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ ဂ နဲ့တော့, တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ ဂ နဲ့တော့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ ဂ နဲ့တော့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့, BSD ကိုတော့ တစ်ခုခု ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့.

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□